



BEASTX
BE ABSOLUTE STABLE



WWW.BEASTX.COM

MICROBEAST

3 AXIS MEMS GYRO SYSTEM FOR RC-MODEL AIRCRAFT

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsspannung: 3,5V...8,5 V DC (Lipo 2S möglich)
Prozessor: 32Bit ARM
Analogverarbeitung: 17Bit
Sensorik: 3 MEMS Winkel-Beschleunigungssensoren
Wählbare Servo-Neutralimpulsweite:
Heck: 760µs / 960µs / 1520µs
Wählbare Servo-Impulsrate:
Heck: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz
Taumelscheibe: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
Taumelscheiben Typ einstellbar:
Mechanisch / 90° / 120° / 140°
Serieller Pulseingang: PPM / S-BUS / Spektrum*
Abmessungen: 34 x 25 x 13,5 mm
Gewicht ohne Kabel: ca. 20 g

LIEFERUMFANG:

- MICROBEAST
- Empfänger Anschlusskabel
- Befestigungsmaterial
- Einstellwerkzeug
- Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- USB-Interface (Settings / Update)
- Spektrum-Satelliten Adapter*

Info / Service / Downloads:

WWW.BEASTX.COM

MADE IN GERMANY

Halle 11.1/ NEC64
Spielwarenmesse
International Toy Fair
Nürnberg 04.02 - 09.02.2010

